



チップ取替 可能	取付ねじ G1/4	パイプ ステンレス
Oリング フッ素 (4D)	最高使用圧力 3.0MPa	

ワンタッチレバー方式

4方向噴射

ポアーノズル

液肥注入機 動力噴霧機専用

シンプルな構造でノズルを突き刺すだけで畑の消毒や液肥の注入、土壌の消毒に使用できます。

SDX型

コード No.1230100

中間に内蔵されている空気取入口より空気が自動的に吸い込まれ、根の活性化に作用します。


全長：930mm
重量：1280g
オリフィス径：φ1.7
先端噴口：φ2.0×4

S・SDX用

滴下防止弁付き先端チップ
(別売り)



深度調節



圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	4.6	5.7	6.6	7.1	7.8



空気取入口




ポア- (SDX)

S型

コード No.1229900

深度調節が可能でスタンダードな製品です。



全長：930mm
重量：1185g
先端噴口：φ2.0×4方向

圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	17.9	22.2	25.0	28.2	30.5

NW型

コード No.1230200

一定の間隔で同時に2ヶ所注入できます。

全長：960mm
重量：1400g
先端噴口：φ1.3×4方向
間隔：210mm


圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	13.5	17.0	19.6	21.8	24.4

WB型

コード No.1230300

注入ピッチが任意に変更できます。間隔が調節でき、深度調節も可能です。

間隔が調節できる



全長：970mm
重量：1700g
先端噴口：φ2.0×4方向
間隔：100mm～300mm

圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	25.2	29.6	33.9	36.6	39.6

滴下防止弁付



スプレーノズルのパイオニア

株式会社永田製作所



ポア- (S)



ポア- (NW)



ポア- (WB)

本社 555-0013 大阪府 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41 TEL06-6473-0835 FAX06-6472-6280
 (株)北海道永田 007-0847 北海道 札幌市東区北47条東16丁目1番8号 TEL011-784-3881 FAX011-784-3746
 (株)東北永田 960-8116 福島県 福島市春日町1番34号 TEL024-534-1451 FAX024-531-6575
 (株)永田東海 420-0835 静岡県 静岡市葵区横田町7-12 TEL054-251-1566 FAX054-251-1567
 (株)永田名古屋 455-0055 愛知県 名古屋市港区品川町1丁目41番地 TEL052-651-5599 FAX052-651-5400
 (株)和歌山永田 649-6551 和歌山県 紀の川市上田井1125番地5 TEL0736-73-4907 FAX0736-73-6902
 (株)永田製作所 四国 790-0942 愛媛県 松山市古川北1丁目23-2 TEL089-956-8131 FAX089-957-1485
 (株)永田製作所 中国 709-0614 岡山県 岡山市東区竹原1142-1 TEL086-297-6623 FAX086-297-0266
 (株)九州永田 861-4106 熊本県 熊本市南区南高江6丁目3番28号 TEL096-357-2602 FAX096-357-3389

●QRコードは製品の紹介・噴霧動画が見れます。

●仕様・実装部品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ご用命は下記の販売店へどうぞ