



霧のカーテンができるノズル 畦畔ノズルシリーズ



スライドステン切替畦畔W型

ストップ機構付



←噴霧動画

特徴 上段パイプが伸縮式で霧の到達性アップ

水田 野菜 茶園

W-17型

コード No. 1132300 定価30,500円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	14.6	17.7	20.6
	下部	14.9	17.9	20.4
到達距離 (m)	上部	18.0	19.0	19.5
	下部	10.5	12.0	13.0

全長(縮) 1575mm(伸) 2465mm
重量 1720g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4 及び G3/8

W-24型

コード No. 1132400 定価31,000円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	20.1	25.3	29.5
	下部	20.3	24.7	29.2
到達距離 (m)	上部	19.0	21.0	22.0
	下部	13.0	14.0	15.0

全長(縮) 1575mm(伸) 2465mm
重量 1720g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

W-30型

コード No. 1132500 定価31,000円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	28.6	34.4	40.6
	下部	23.4	28.6	33.0
到達距離 (m)	上部	19.5	21.5	24.0
	下部	14.0	15.0	16.0

全長(縮) 1575mm(伸) 2465mm
重量 1720g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

W-40型

コード No. 1132600 定価31,500円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	31.7	38.8	44.8
	下部	32.9	40.9	47.0
到達距離 (m)	上部	21.0	22.0	24.5
	下部	16.0	17.0	18.0

全長(縮) 1575mm(伸) 2465mm
重量 1720g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

ステンレス切替畦畔NSCH型

ストップ機構付



←噴霧動画

特徴 上下切替で作業効率アップ

水田 野菜 茶園

NSCH-17型

コード No. 1131900 定価27,500円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	14.6	17.7	20.6
	下部	14.9	17.9	20.4
到達距離 (m)	上部	17.0	18.0	18.5
	下部	10.5	12.0	13.0

全長 1620mm 重量 1370g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4

NSCH-24型

コード No. 1132000 定価27,500円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	20.1	25.3	29.5
	下部	20.3	24.7	29.2
到達距離 (m)	上部	18.0	20.0	21.5
	下部	13.0	14.0	15.0

全長 1620mm 重量 1370g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

NSCH-30型

コード No. 1132100 定価27,500円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	28.6	34.4	40.6
	下部	23.4	28.6	33.0
到達距離 (m)	上部	18.5	20.5	23.0
	下部	14.0	15.0	16.0

全長 1620mm 重量 1370g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

NSCH-40型

コード No. 1132200 定価29,500円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型			
	1.0	1.5	2.0	
水量 (ℓ/min)	上部	31.7	38.8	44.8
	下部	32.9	40.9	47.0
到達距離 (m)	上部	20.0	21.5	23.5
	下部	16.0	17.0	18.0

全長 1620mm 重量 1370g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

ステンレスライト畦畔



←噴霧動画

特徴 ステンパイプが伸縮式で霧の到達性がアップ

水田 野菜 茶園

LK-170型

コード No. 1127600 定価14,700円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型		
	1.5	2.0	2.5
水量 (ℓ/min)	14.8	17.1	19.0
到達距離 (m)	8.5	8.5	9.0

全長 950mm 重量 523g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4 及び G3/8

LK-240型

コード No. 1127700 定価14,700円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型		
	1.5	2.0	2.5
水量 (ℓ/min)	20.6	24.1	27.0
到達距離 (m)	10.0	10.5	11.0

全長 950mm 重量 523g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

LK-350型

コード No. 1127800 定価14,700円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型		
	1.5	2.0	2.5
水量 (ℓ/min)	25.0	29.0	32.0
到達距離 (m)	11.0	11.6	12.0

全長 950mm 重量 523g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8 及び G1/2

スライドライト畦畔S型



←噴霧動画

特徴 目的の長さに調節でき、ステンレスパイプ製

水田 果樹 茶園

S-17型

コード No. 1132700 定価18,400円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型	
	1.5	2.0
水量 (ℓ/min)	17.1	19.7
到達距離 (m)	13.0	15.0

全長1100mm~1825mm 重量 920g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4 及び G3/8

S-24型

コード No. 1132800 定価18,400円(税抜)

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 扇型	
	1.5	2.0
水量 (ℓ/min)	23.8	27.5
到達距離 (m)	16.0	17.0

全長1100mm~1825mm 重量 920g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

畦畔噴口外四連

コード No. 1128300 噴霧パターン 直射 / 円錐

水田 野菜 茶園 タバコ



特徴 広範囲に散布可能で噴霧切替可能


圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 円錐	
	棒状	噴霧状
水量 (ℓ/min)	17.9	11.0
到達距離 (m)	10.0	5.5

全長 845mm 重量 970g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4 及び G3/8

グレータースイングS型

コード No. 1128400 噴霧パターン 直射 / 円錐

水田 野菜 茶園 畜産



特徴 広範囲に散布可能で副ノズル噴霧切替可能


圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	57.2
到達距離 (m)	18.2

全長 860mm 重量 1470g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

Wミニ鉄砲ノズルW-1

コード No. 1128500 噴霧パターン 直射 / 円錐

水田 幼木 果樹 野菜



特徴 主噴口、副噴口共に棒状・噴霧状に切替可能

圧力 (MPa)	噴霧パターン 直射 / 円錐	
	棒状	噴霧状
水量 (ℓ/min)	9.0	5.3
到達距離 (m)	10.6	5.5

全長 825mm 重量 620g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4

キリカエ畦畔ノズルCK-1200

コードNo. 1127000 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園



特徴
遠距離と近距離の
切替が手で可能

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	上部 24.9 下部 23.2
到達距離 (m)	上部 18.0 下部 12.0



全長 1200mm 重量 1190g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

定価37,800円(税抜)

ステンレス野菜ノズルSY-15

コードNo. 1121600 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園



特徴
平面野菜、茶園防除で
長帯均一散布ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	19.3
到達距離 (m)	8.0



全長 1100mm 重量 720g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4

定価29,000円(税抜)

ステンレス切替畦畔AC-1100

コードNo. 1127500 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園



特徴
主ノズルと副ノズルの
散布切替可能

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	主噴射 12.5 副噴射 12.9
到達距離 (m)	主噴射 13.5 副噴射 9.5




全長 1140mm 重量 1090g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

定価34,800円(税抜)

スライダー畦畔SG-170型

コードNo. 1127900 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園 ゴルフ場



特徴
先端パイプが伸びる
帯状散布のノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	20.5
到達距離 (m)	14.0




全長1100mm~1840mm 重量 1100g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4

定価27,300円(税抜)

スライダー畦畔SG-240型

コードNo. 1128000 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園 ゴルフ場



特徴
先端パイプが伸びる
帯状散布のノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	28.5
到達距離 (m)	16.0



全長1400mm~2410mm 重量 1440g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/8

定価34,000円(税抜)

スライダー畦畔SG-400型

コードNo. 1128100 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園 ゴルフ場



特徴
先端パイプが伸びる
帯状散布のノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	44.9
到達距離 (m)	19.5



全長1410mm~2450mm 重量 1894g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

定価45,600円(税抜)

スライダー畦畔SG-550型

コードNo. 1128200 噴霧パターン 直射 / 扇型

水田 野菜 茶園 ゴルフ場



特徴
先端パイプが伸びる
帯状散布のノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	55.5
到達距離 (m)	22.0




全長1410mm~2450mm 重量 1894g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

定価45,600円(税抜)

スクリーンノズル KS-15

コードNo. 1128600 噴霧パターン 直射 / 円錐

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 ゴルフ場



特徴
主・副ノズルが棒状・
噴霧状と切替可能

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	棒状 15.3 噴霧状 11.0
到達距離 (m)	棒状 10.0 噴霧状 6.0




全長 820mm 重量 930g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4 及び G3/8

定価19,600円(税抜)

スクリーンノズル KS-25B

コードNo. 1128700 噴霧パターン 直射 / 扇型

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 ゴルフ場



特徴
副ノズルで角度可変可能な
長帯域均一散布用ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	25.5
到達距離 (m)	11.0



全長 875mm 重量 900g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/4 及び G3/8

定価20,900円(税抜)

スクリーンノズル KS-30

コードNo. 1128800 噴霧パターン 直射 / 円錐

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 牧畜



特徴
副ノズルで角度可変可能な
長帯域均一散布用ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	36.4
到達距離 (m)	15.5



全長 980mm 重量 1460g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

定価33,800円(税抜)

スクリーンノズル KS-40

コードNo. 1128900 噴霧パターン 直射 / 円錐

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 牧畜



特徴
副ノズルで角度可変可能な
長帯域均一散布用ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	42.4
到達距離 (m)	17.0



全長 980mm 重量 1460g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

定価33,800円(税抜)

スクリーンノズル KS-50

コードNo. 1129000 噴霧パターン 直射 / 円錐

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 牧畜



特徴
副ノズルで角度可変可能な
長帯域均一散布用ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	45.1
到達距離 (m)	20.0



全長 980mm 重量 1460g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G1/2

定価33,800円(税抜)

スクリーンノズル KS-60B

コードNo. 1129100 噴霧パターン 直射 / 円錐

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 牧畜



特徴
副ノズルで角度可変可能な
長帯域均一散布用ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	59.0
到達距離 (m)	20.0



全長 960mm 重量 1600g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G5/8

定価43,000円(税抜)

スクリーンノズル KS-80B

コードNo. 1129200 噴霧パターン 直射 / 円錐

ストップ機構付
水田 果樹 茶園 牧畜



特徴
副ノズルで角度可変可能な
長帯域均一散布用ノズル

圧力 (MPa)	2.0
水量 (ℓ/min)	80.0
到達距離 (m)	23.5



全長 1000mm 重量 2690g
最高使用圧力 3.0MPa 取付ねじ G3/4

定価61,800円(税抜)