

# 高压洗浄機

# SPEED JETTER

ポンプ&エンジン  
直結のため  
ベルトメンテナンス  
フリー

NSJ1511G  
NSJ1511G-Y  
NSJ820G  
NSJ430G



必要なものは  
揃ってます！



NSJ1511G-Y

最高圧力:  
14.7MPa  
(150kgf/cm<sup>2</sup>)  
吸水量: 11 ℓ / min

防振ゴム装着  
完全な振動対策

コード No.	1136700	1136800	1136900	1137000	
↓ 諸元	型式 ⇒ NSJ1511G	NSJ1511G-Y	NSJ820G	NSJ430G	
機体寸法 (長×幅×高)	560 × 470 × 890	560 × 470 × 890	560 × 470 × 890	560 × 470 × 890	
乾燥重量 (kg)	30	30	29.6	30.5	
搭載ポンプ	形 式	スーパーフローポンプ	スーパーフローポンプ	スーパーフローポンプ	
	型 式	MW3SF30G	MW3SF30G	MW3SF53G	
	最高圧力 (MPa)	14.7	14.7	7.8	4.0
	吸水量 (ℓ/min)	11	11	20	33
	調圧機構	アンローダーバルブ	アンローダーバルブ	アンローダーバルブ	ワンタッチダイヤル式調圧弁
原 動 機	名 称	GB18G	GB18G	GB18G	
	形 式	OHV 4サイクルエンジン	OHV 4サイクルエンジン	OHV 4サイクルエンジン	
	最大出力 (kW/PS)	4.4/6.0	4.4/6.0	4.4/6.0	4.4/6.0
動力伝達方式	ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結	
標準付属品	吸水ホース	3/8×3m	1/2×3m	1/2×3m	3/4×3m
	余水ホース	-	3/8×3m	3/8×3m	1/2×3m
	吐水ホース	1/4×10m (カブラ付)	1/4×10m (カブラ付)	3/8×10m (カブラ付)	-
	洗浄ガン	ロングバリアブルノズル	ロングバリアブルノズル	ロングバリアブルノズル	-
	付属ノズル	回転ノズル	回転ノズル	-	-
標準小売価格 (税抜)	¥161,000	¥188,000	¥193,000	¥161,000	



スプレーノズルのパイオニア

株式会社永田製作所



●仕様・データ及び実装部品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
●本紙の記載内容は 2017 年 5 月現在のものです。

ご利用は下記の販売店へどうぞ

本 社 555-0013 大阪府 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41 TEL.06-6473-0835 FAX.06-6472-6280  
 (株)北海道永田 007-0847 北海道 札幌市東区北47条東16丁目1番8号 TEL.011-784-3881 FAX.011-784-3746  
 (株)東北永田 960-8116 福島県 福島市春日町1番34号 TEL.024-534-1451 FAX.024-531-6575  
 (株)永田東海 420-0835 静岡県 静岡市葵区横田町7-12 TEL.054-251-1566 FAX.054-251-1567  
 (株)永田名古屋 455-0055 愛知県 名古屋市港区品川町1丁目41番地 TEL.052-651-5599 FAX.052-651-5400  
 (株)和歌山永田 649-6551 和歌山県 紀の川市上田井1 1 2 5 番 5 TEL.0736-73-4907 FAX.0736-73-6902  
 (株)永田製作所 西国 790-0942 愛媛県 松山市古川北1丁目23-2 TEL.089-956-8131 FAX.089-957-1485  
 (株)永田製作所 中国 709-0614 岡山県 岡山市東区竹原1142-1 TEL.086-297-6623 FAX.086-297-0266  
 (株)九州永田 861-4106 熊本県 熊本市南区南高江6丁目3番28号 TEL.096-357-2602 FAX.096-357-3389